

Wyszyna Fałkowska
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wyszyna Fałkowska					
1		ROZBIÓRKA OGRODZENIA			
1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m2		
		226,05	m2	226,050	
				RAZEM	226,050
2	KNR 2-25 0307-03 - analogia	Ogrodzenia z pręseł metalowych na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		85,65	m2	85,650	
				RAZEM	85,650
3	KNR 2-25 0312-03 - analogia	Bramy metalowe z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m2		
		6,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 2-25 0312-03 - analogia	Furki metalowe z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m2		
		1,65	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
2		OGRODZENIE			
5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		115	dół.	115,000	
				RAZEM	115,000
6	KNR 2-31 0702-01 - analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych.	szt.		
		112	szt.	112,000	
				RAZEM	112,000
7	KNR 2-31 0407-02 - analogia	Montaż płyt cokołowych betonowych oraz łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm	szt		
		112	szt	112,000	
				RAZEM	112,000
8	KNR-W 2-02 1802-02-ana logia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych.	m		
		276,60	m	276,600	
				RAZEM	276,600
9	KNR 2-25 0312-01 - analogia	Furki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 60 x 60 mm - szerokość standardowa 120 cm, wysokość 150 cm	m2		
		1,65	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
10	KNR 2-25 0312-01 - analogia	Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z wypełnieniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - szerokość standardowa 400 cm, wysokość 150 cm	m2		
		6,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000