

Wycenarz Nr 8
do SIWZ

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wyrównanie podbudowy i nawierzchnia			
d.1	KNR 2-01 0209-01	Ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni wykonywane mechanicznie, wys. pobocza śr. 5 cm, na całej szerokości koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -	m3		
		71,25	m3	71,250	
				RAZEM	71,250
2		Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubości średnio 3 cm (75 kg/m2) - 550 m2			
d.1	KNNR 6 0108-02 - analogia		t		
		41,25	t	41,250	
				RAZEM	41,250
3		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)			
d.1	KNNR 6 0309-02		m2		
		4750,00	m2	4 750,000	
				RAZEM	4 750,000
2		Wykończenie poboczy			
4		Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. z uzupełnieniem zjazdów.			
d.2	KNNR 6 0113-06 - analogia		m2		
		2000,00	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000